



อุบลราชธานี ๑๔๙๙

สภจ. เพชรบูรณ์	๑,๘,๑๖๔
เลขที่รับ.	๑๐๒๐๐
วันที่	๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔
เวลา	

ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๒๗๗๗

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมป่าไม้ขออธิการและผังเมืองได้จัดส่งสำเนาประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบ  
และคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา<sup>เรื่องนี้ออกโดยบังคับ</sup>  
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๕ ง วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับ  
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอส่งสำเนาประกาศ  
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป  
พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในท้องที่ทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้



กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น  
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๒  
โทร./โทรสาร ๐๔-๒๔๑-๙๐๓๖  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน บุญน้ำเพชร เหล่าเจริญ  
โทร. ๐๘๕-๘๘๑๐๘๘๖



ประกาศ มท. เรื่อง  
การออกแบบและ  
คำนวณโครงสร้างฯ



ที่ นท ๐๗๑๐/๑๗๐๙๖

ถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ ๕๓๓๐๗
วันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๔
เวลา.....

ด้วยประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร เพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานที่ไว้เป็น ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๕ ๑ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร เพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ให้ห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในท้องที่ทราบด้วย



กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
เลขรับ ๓๑๓
วันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๔๗
..... น.

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
เลขรับ ๖๐๒
วันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๔๗

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  
โทร ๐ ๒๒๘๘ ๔๓๒๓  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๔๓๔๗

นาย ภานุ ใจดี อนุวัฒน์

ผู้จัดทำ

## ประกาศกระทรวงมหาดไทย

### เรื่อง การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การออกแบบและคำนวณอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่เป็นรายละเอียดด้านเทคนิคและหลักวิชาการด้านแผ่นดินไหวที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การก่อสร้างและดัดแปลงอาคารในบริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวมีความปลอดภัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๗๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๘๓ ประกอบข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๖๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๗๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๘๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป**

**ข้อ ๒ ในประกาศนี้**

“กฎกระทรวง” หมายความว่า กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๖๕

“บริเวณที่ ๑” หมายความว่า บริเวณที่ ๑ ตามกฎกระทรวง

“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า บริเวณที่ ๒ ตามกฎกระทรวง

“บริเวณที่ ๓” หมายความว่า บริเวณที่ ๓ ตามกฎกระทรวง

“การเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้น” หมายความว่า การเคลื่อนตัวด้านข้างสัมพัทธ์ระหว่างพื้นของชั้นถัดไปที่อยู่เหนือชั้นที่พิจารณาและชั้นที่พิจารณา

“ໄドイอะแฟรม” หมายถึง ระบบโครงสร้างที่วางตัวอยู่ในแนวราบหรือใกล้เคียงแนวราบทำหน้าที่ส่งถ่ายแรงด้านข้างไปสู่ชั้นส่วนในแนวตั้งซึ่งเป็นส่วนของระบบด้านข้าง และหมายความรวมถึงระบบค้ำยันในแนวราบด้วย

“แผ่นดินไหวรุนแรงสูงสุดที่พิจารณา” หมายความว่า แผ่นดินไหวที่มีระดับความรุนแรงสูงสุดที่พิจารณาในมาตรฐานฉบับนี้ ซึ่งความนำจะเป็นที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงกว่าระดับที่พิจารณาเท่ากับร้อยละสองในช่วงเวลาห้าสิบปี

“แผ่นดินไหวสำหรับการออกแบบ” หมายความว่า แผ่นดินไหวที่มีระดับความรุนแรงเป็นสองในสามของแผ่นดินไหวรุนแรงสูงสุดที่พิจารณา

“วิธีด้วยคุณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก” หมายความว่า วิธีการออกแบบเพื่อหาขนาดสัดส่วนขององค์อาคาร โดยแรงที่เกิดขึ้นในองค์อาคารภายใต้น้ำหนักบรรทุกใช้งานที่คุณด้วยคุณน้ำหนัก

(๑) การจัดโครงสร้างทั้งระบบ การกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยของชิ้นส่วนโครงสร้าง และบริเวณรอยต่อระหว่างปลายชิ้นส่วนโครงสร้างต่าง ๆ ให้มีความเนียน雅ต้องไม่ต่างกว่าที่กำหนด ในหมวด ๖

(๒) ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่ใช้ในการออกแบบและคำนวณ ต้องไม่ต่างกว่า ที่กำหนดในหมวด ๒

(๓) ค่าแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่เป็นแรงเฉือนที่ฐานอาคารที่คำนวณได้ต้องไม่น้อยกว่า ค่าแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่เป็นแรงเฉือนที่ฐานอาคาร ตามที่คำนวณได้จากวิธีไดร์ริห์นิ่ง ตามข้อ ๙ (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) ที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศนี้

## หมวด ๒

### ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว

ข้อ ๖ ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่ใช้ในการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร อยู่ในรูปของค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม ซึ่งเป็นค่าบนพื้นดินและแปรเปลี่ยนตามคาบการสั่น พื้นฐานและอัตราส่วนความหน่วงของอาคาร โดยค่าความเร่งดังกล่าวได้จำแนกออกตามพื้นที่ที่ตั้งอาคาร ประกอบด้วย พื้นที่นอกแอ่งกรุงเทพมหานครและพื้นที่ในแอ่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการออกแบบและ คำนวณต้องปรับค่าดังกล่าวให้เป็นค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบ โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามผนวก ก ท้ายประกาศนี้

## หมวด ๓

### ประเภทการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว

ข้อ ๗ การออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวตามประกาศนี้แยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้

(๑) สำหรับบริเวณที่ ๑ ต้องออกแบบให้มีความเนียน雅อย่างน้อยตามที่กำหนดในข้อ ๒๖ หรือข้อ ๒๗ โดยไม่จำเป็นต้องคำนวณแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว

(๒) สำหรับบริเวณที่ ๒ และบริเวณที่ ๓ จะแบ่งประเภทการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว ออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่ ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค และประเภท ง โดยเริ่มจากระดับ ที่ต้องออกแบบให้มีความเนียน雅อย่างน้อยตามที่กำหนดในข้อ ๒๖ หรือข้อ ๒๗ แต่ไม่จำเป็นต้อง คำนวณแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว (ประเภท ก) ไปจนถึงระดับที่ต้องออกแบบอย่างเข้มงวดที่สุด (ประเภท ง) การกำหนดประเภทการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวพิจารณาจากประเภทความสำคัญ ของอาคารตามข้อ ๘ และความรุนแรงของแผ่นดินไหว ณ ที่ตั้งอาคาร ซึ่งแสดงโดยค่า  $S_{DS}$  และ  $S_{DI}$  ตามข้อ ๖ และผนวก ก ท้ายประกาศนี้ โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒ ซึ่งการแบ่งประเภทการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวโดยพิจารณาจากค่า  $S_{DS}$  และ  $S_{DI}$  ตามประกาศนี้ กำหนดให้ใช้อัตราส่วนความหน่วงเท่ากับร้อยละห้ากับอาคารทุกประเภท

ข้อ ๔ ประเภทความสำคัญของอาคารจำแนกตามลักษณะการใช้งานและความสำคัญของอาคารที่มีต่อสาธารณะและการบรรเทาภัยหลังเกิดเหตุ แบ่งออกเป็นสี่ประเภท คือ ประเภท I (น้อย), II (ปกติ), III (มาก), และ IV (สูงมาก) ดังแสดงในตารางที่ ๓ โดยอาคารแต่ละประเภทมีค่าตัวประกอบความสำคัญเพื่อใช้ในการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวแตกต่างกันตามข้อ ๒๓

**ตารางที่ ๓ การจำแนกประเภทความสำคัญของอาคาร และค่าตัวประกอบความสำคัญของอาคาร**

ประเภทของอาคาร	ประเภท ความสำคัญ
(๑) อาคารและโครงสร้างอื่น ๆ ที่มีปัจจัยเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ค่อนข้างน้อย เมื่อเกิดการพังทลายของอาคารหรือส่วนโครงสร้างนั้น ๆ เช่น อาคารที่เกี่ยวข้อง กับการเกษตร อาคารชั่วคราว อาคารเก็บของเล็ก ๆ ซึ่งไม่มีความสำคัญ เป็นต้น	I (น้อย)
(๒) อาคารและโครงสร้างอื่น ๆ ที่ไม่จดอยู่ในอาคารประเภทความสำคัญ I (น้อย) III (มาก) และ IV (สูงมาก)	II (ปกติ)
(๓) โรงพยาบาล หอประชุม ศาสนสถาน สนามกีฬา อัฒจันทร์ สถานีขนส่ง สถานบริการ หรือท่าจอดเรือ ที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต่หกร้อยตารางเมตรขึ้นไป	III (มาก)
(๔) หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน หรือสถานศึกษา ที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต่หนึ่งพัน ตารางเมตรขึ้นไป	
(๕) หอสมุด ที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป	
(๖) ตลาด ห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า ที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต่หนึ่งพันห้าร้อย ตารางเมตรขึ้นไป	
(๗) สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน สถานให้บริการดูแลผู้สูงอายุ หรือสถานสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป	
(๘) สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่ไม่สามารถทำการรักษากรณีฉุกเฉินได้	
(๙) เรือนจำตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์	
(๑๐) อาคารที่ทำการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมาย ที่มีพื้นที่สาธารณะตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป	
(๑๑) อาคารที่เป็นที่ชุมนุมในพื้นที่หนึ่ง ๆ ได้ตั้งแต่สามร้อยคนขึ้นไป	
(๑๒) อาคารประเภทอื่น ๆ ที่สามารถรองรับผู้มาใช้สอยอาคารได้ตั้งแต่ห้าพันคนขึ้นไป	

(๒) สำหรับการออกแบบด้านท่านแผ่นดินไหวประเทศไทย ตามข้อ ๗ สามารถใช้ได้ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกินสามชั้น และมีประเภทความสำคัญของอาคาร I (น้อย) หรือ II (ปกต)

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกินห้าสิบเมตร และมีรูปทรงโครงสร้างสมมาตร

(ค) อาคารที่มีความสูงไม่เกินห้าสิบเมตร และมีรูปทรงโครงสร้างไม่สมมาตรในแนวราบแบบ ๖ แบบ ๓ แบบ ๔ หรือแบบ ๕ หรือในแนวตั้งแบบ ๔ แบบ ๕ ก หรือ ๕ ข ตามผนวก ๊ ท้ายประกาศนี้

(ง) อาคารนอกร่องกรุงเทพมหานครที่มีรูปทรงโครงสร้างสมมาตรที่สูงเกินห้าสิบเมตร และมีค่าการสั่นพื้นฐานน้อยกว่า ๓.๕๔

ข้อ ๑๒ การรวมผลของแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวกับน้ำหนักบรรทุกในแนวตั้งให้ใช้ได้ดังต่อไปนี้

(๑) วิธีรวมผลของแรงที่ไม่ต้องคำนึงถึงกำลังส่วนเกินของโครงสร้าง ให้ใช้วิธีรวมผลของแรงดังต่อไปนี้

(ก) สำหรับการออกแบบโดยวิธีตัวคูณความด้านท่านและน้ำหนักบรรทุก

$$0.75(1.4D + 1.7L) + 1.0E \quad (\text{สมการ ๑})$$

$$0.5D + 1.0E \quad (\text{สมการ ๒})$$

(ข) สำหรับการออกแบบโดยวิธีน่วยแรงที่ยอมให้

$$1.0D + 0.7E \quad (\text{สมการ ๓})$$

$$1.0D + 0.575E + 0.75L \quad (\text{สมการ ๔})$$

$$0.6D + 0.7E \quad (\text{สมการ ๕})$$

(๒) วิธีรวมผลของแรงที่คำนึงถึงกำลังส่วนเกินของโครงสร้าง กรณีวิธีการออกแบบที่เลือกใช้กำหนดให้คำนึงถึงกำลังส่วนเกินของโครงสร้างในการออกแบบองค์ประกอบของอาคาร ให้ใช้วิธีรวมผลของแรง ดังต่อไปนี้

(ก) สำหรับการออกแบบโดยวิธีตัวคูณความด้านท่านและน้ำหนักบรรทุก

$$0.75(1.4D + 1.7L) + \Omega_0 E \quad (\text{สมการ ๖})$$

$$0.5D + \Omega_0 E \quad (\text{สมการ ๗})$$

(ข) สำหรับการออกแบบโดยวิธีน่วยแรงที่ยอมให้

$$1.0D + \Omega_0 E \quad (\text{สมการ ๘})$$

$$1.0D + 0.575\Omega_0 E + 0.75L \quad (\text{สมการ ๙})$$

$$0.6D + 0.7\Omega_0 E \quad (\text{สมการ ๑๐})$$

(๒) วิธีที่ให้แรงทั้งสองทิศทาง กระทำต่ออาคารพร้อมกัน

กรณีคำนวณแรงแผ่นดินไหวด้วยวิธีเคราะห์การตอบสนองแบบประวัติเวลา สามารถกำหนดให้เกิดแผ่นดินไหวในทั้งสองทิศทางหลักของอาคารพร้อมกัน ผลการตอบสนองที่วิเคราะห์ได้ คือ ผลกระทบของแรงแผ่นดินไหวทั้งสองทิศทาง

ข้อ ๗ การคำนวณผลของแรงแผ่นดินไหวจากแรงแผ่นดินไหวที่คำนวณโดยวิธีตามข้อ ๙ ให้เป็นไปตามมาตรฐานอื่นที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและกรรมโภธาธิการและผังเมืองเท่านั้นขอบ

#### หมวด ๕

#### การคำนวณแรงสั่นสะเทือนของแรงแผ่นดินไหวโดยวิธีแรงสติ๊กเทียบเท่า

ข้อ ๘ ให้คำนวณแรงสติ๊กเทียบเท่าในรูปของแรงเฉือนที่ฐานอาคาร (Seismic Base Shear,  $V$ , มีหน่วยเป็นนิวตัน) ดังนี้

$$V = C_s W \quad (\text{สมการ } ๑)$$

โดยที่  $C_s$  คือ สัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหว ตามข้อ ๗

$W$  คือ น้ำหนักโครงสร้างประสิทธิ์ผลของอาคาร (นิวตัน) ตามข้อ ๒๐

ข้อ ๙ ค่าสัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหว ( $C_s$ ) คำนวณจาก

$$C_s = S_a \left( \frac{I}{R} \right) \quad (\text{สมการ } ๒)$$

โดยที่  $S_a$  คือ ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบ ที่cabการสั่นพื้นฐานของอาคารจากรูปที่ ก-๑ รูปที่ ก-๒ หรือรูปที่ ก-๖

$R$  คือ ตัวประกอบปรับผลตอบสนอง ตามที่กำหนดในผนวก ๑ ท้ายประกาศนี้

$I$  คือ ตัวประกอบความสำคัญของอาคาร ตามที่กำหนดในข้อ ๒๓

หาก  $C_s$  ที่คำนวณได้มีค่าน้อยกว่า ๐.๐๑ ให้ใช้ค่า ๐.๐๑

ข้อ ๒๐ น้ำหนักโครงสร้างประสิทธิ์ผล ( $W$ ) คือ น้ำหนักบรรทุกแนวตั้งของอาคารที่นำมาพิจารณาในการวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว โดยเป็นผลรวมของน้ำหนักบรรทุกคงที่ทั้งหมดของอาคาร และน้ำหนักบรรทุกประเภทอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

(๑) ร้อยละยึดห้าของน้ำหนักบรรทุกจรสำคัญส่วนของอาคารที่ใช้เก็บเอกสารและพัสดุ แต่ทั้งนี้ยกเว้นในการนีที่น้ำหนักจากพัสดุรวมแล้วมีค่าไม่ถึงร้อยละห้าของน้ำหนักประสิทธิ์ผลในขั้นที่พิจารณา หรือในส่วนของอาคารที่เป็นลานจอดรถและเก็บรถยกไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงน้ำหนักในข้อนี้

ข้อ ๒๓ ค่าตัวประกอบความสำคัญของอาคาร (.) ให้ใช้ ดังต่อไปนี้

ประเภทความสำคัญ	ค่าตัวประกอบความสำคัญ
ประเภทความสำคัญ I (น้อย)	๑.๐๐
ประเภทความสำคัญ II (ปานกลาง)	๑.๐๐
ประเภทความสำคัญ III (มาก)	๑.๒๕
ประเภทความสำคัญ IV (สูงมาก)	๑.๕๐

ข้อ ๒๔ การกระจายแรงเฉือนที่ฐานเป็นแรงกระทำด้านข้างต่ออาคารในชั้นต่าง ๆ ( $F_i$  มีหน่วยเป็นนิวตัน) ให้คำนวณจาก

$$F_i = C_{ix} V \quad (\text{สมการ ๑๖})$$

และ

$$C_{ix} = \frac{w_i h_x^k}{\sum_{i=1}^n w_i h_i^k} \quad (\text{สมการ ๑๗})$$

โดยที่  $C_{ix}$  คือ ตัวประกอบการกระจายในแนวตั้ง  
 $w_i$  และ  $w_x$  คือ น้ำหนักโครงสร้างประลักษณ์ของชั้น  $i$  และ  $x$  ตามลำดับ (นิวตัน)  
 $h_i$  และ  $h_x$  คือ ความสูงที่ระดับชั้น  $i$  และ  $x$  ตามลำดับ (เมตร)  
 $k$  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่กำหนดครูปแบบการกระจายแรง ซึ่งมีค่าดังนี้

$$k = 1.0 \quad \text{เมื่อ } T \leq 0.5 \text{ วินาที}$$

$$k = 1 + \frac{T - 0.5}{2} \quad \text{เมื่อ } 0.5 < T < 2.5 \text{ วินาที}$$


$$k = 2.0 \quad \text{เมื่อ } T \geq 2.5 \text{ วินาที}$$

ข้อ ๒๕ แรงเฉือนในแนวราบ ณ ชั้นใด ๆ ของอาคารที่เกิดจากแรงสถิตเทียบเท่า ( $V_x$  มีหน่วยเป็นนิวตัน) ให้คำนวณจาก


$$V_x = \sum_{i=x}^n F_i \quad (\text{สมการ ๑๘})$$

แรงเฉือน ณ ชั้นใด ๆ ( $V_x$ ) จะกระจายไปยังองค์อาคารแนวตั้งที่เป็นส่วนของโครงสร้างตัวนแรงด้านข้างในชั้นที่พิจารณาตามสัดส่วนสถิติเเนested ด้านข้างขององค์อาคารเหล่านั้น ในกรณีที่ไดอะแฟรมเป็นแบบกึ่งแข็ง การกระจายแรงนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงสถิติเเนested พัทธ์ระหว่างไดอะแฟรม กับองค์อาคารแนวตั้งซึ่งทำหน้าที่ต้านแรงด้านข้างด้วย

(ช) รอยต่อของเหล็กเสริมแต่ละเส้นที่อยู่ข้างเคียง ต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกัน และควรเหลือร่องกันประมาณหนึ่งเมตร หากไม่จำเป็นไม่ควรต่อเหล็กเสริม



รูปที่ ๒ รายละเอียดการเสริมเหล็กในเสา



(ก) ความกว้างประสิทธิผล

รูปที่ ๓ รายละเอียดการเสริมเหล็กในแผ่นพื้นสองทางแบบไร้คาน

(ช) การป้องกันการวิบตืออย่างต่อเนื่องสำหรับแผ่นพื้นไร้คาน จุดรองรับภายในจะต้องมีเหล็กเสริมล่างวางผ่านหรือฝังเข้าไปในแกนเสาในแต่ละทิศทางเป็นปริมาณไม่น้อยกว่า

$$A_{sm} = \frac{0.5w_u L_1 L_2}{0.9f_y} \quad (\text{สมการ } ๒๑)$$

โดยที่  $w_u$  คือ น้ำหนักบรรทุกปรับค่าภาระจ่ายอย่างสมำเสมอ (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) แต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่าสองเท่าของน้ำหนักบรรทุกคงที่ใช้งาน

$L_1$  คือ ความยาวช่วงเสาในทิศทางที่พิจารณาไม้แม่นตัดที่เกิดขึ้น โดยวัดระหว่างศูนย์กลางเสา (มิลลิเมตร)

$L_2$  คือ ความยาวช่วงเสาในทิศทางที่ตั้งจากกับ  $L_1$  โดยวัดระหว่างศูนย์กลางเสา (มิลลิเมตร)

$f_y$  คือ กำลังครากของเหล็กเสริม (เมกะปอนด์)

สำหรับจุดรองรับที่ขอบและที่มุม เหล็กเสริมล่างที่จัดวางผ่านหรือฝังเข้าไปในแกนเสาจะต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่าสองในสามและหนึ่งในส่องของปริมาณที่กำหนดไว้ในสมการข้างต้นตามลำดับ โดยที่เหล็กเสริมตั้งกล่าวจะต้องวางผ่านหรือฝังเข้าไปในเสา หันนี้เหล็กเสริมในข้อ (จ) สามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริม  $A_{sm}$  ได้

ข้อ ๒๗ การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่ ๑ หรือในบริเวณที่ ๒ กับบริเวณที่ ๓ ที่มีการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว ประเภท ก ตามข้อ ๗ อย่างน้อยผู้ออกแบบต้องออกแบบรายละเอียดของโครงสร้างในแนวตั้งตามข้อกำหนดของโครงสร้างในแนวตั้งของระบบโครงสร้างนั้นที่มีความเหนียวปานกลาง ตามที่กำหนดในมาตรฐานอื่นที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ กรณีที่ยังไม่มีมาตรฐานในเรื่องดังกล่าว ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ การออกแบบรายละเอียดโครงสร้างให้มีความเหนียวตามข้อนี้ให้กระทำการโดยนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือได้รับการรับรองโดยนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยนิติบุคคลนั้นต้องมีวิศวาระดับมหาวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาและลงลายมือชื่อรับรองการออกแบบนั้น

ข้อ ๒๘ การก่อสร้างอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ ๒ หรือบริเวณที่ ๓ ที่มีการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว ประเภท ข ประเภท ค และประเภท ง ตามข้อ ๗ ต้องมีการจัดระบบและกำหนดรายละเอียดของโครงสร้างให้มีความเหนียวตัวตามมาตรฐานอื่นที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ กรณีที่ยังไม่มีมาตรฐานในเรื่องดังกล่าวที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ การออกแบบรายละเอียดโครงสร้างให้มีความเหนียวตามข้อนี้ให้กระทำการโดยนิติบุคคลซึ่งได้รับ

ผนวก ก  
ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบ

**ก.๑. ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับพื้นที่นอกแอ่งกรุงเทพฯ**

ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมของแผ่นดินไหวรุนแรงสูงสุดที่พิจารณา (Maximum Considered Earthquake) ที่คำนวณสั่น ๐.๒ วินาที ( $S_s$ ) และ คำนวณสั่น ๑ วินาที ( $S_1$ ) ณ อำเภอและจังหวัดต่าง ๆ ตาม กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความด้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการด้านทาน แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๖๔ ยกเว้นในพื้นที่แอ่งกรุงเทพที่มีลักษณะดินอ่อนเป็นพิเศษ ถูกแสดงไว้ใน ตารางที่ ก-๑ ค่าความเร่งตอบสนองที่แสดงในตารางนี้ ได้มาจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว โดยสมมุติให้ สภาพขั้นดินในทุก ๆ พื้นที่เป็นแบบดินแข็งหรือหิน ที่มีความเร็วคลื่นเฉือนโดยเฉลี่ยในช่วงจากผิวดินถึงความลึก ๓๐ เมตร ( $\pi_r$ ) เท่ากับ ๗๖๐ เมตรต่อวินาที

จังหวัด	อำเภอ	ค่าความเร่งตอบสนอง เชิงสเปกตรัม		จังหวัด	อำเภอ	ค่าความเร่งตอบสนอง เชิงสเปกตรัม	
		$S_s$	$S_i$			$S_s$	$S_i$
เชียงใหม่ (ต่อ)	ฝาง	0.๐๗๘	0.๖๙๒	นครปฐม	กำแพงแสน	0.๑๗๔	0.๑๓๑
	พร้าว	0.๙๕๓	0.๖๓๘		สามพราน		
	เมืองเชียงใหม่	0.๙๊๓	0.๖๔๔		พุทธมณฑล		
	แม่จัน	0.๙๘๑	0.๖๔๒		นครปักษ์		
	แม่ထง	0.๙๘๒	0.๖๑๐		ดอนสูน	แม่กลองกรุงเทพฯ โขน ๒	
	แม่ริม	0.๙๘๔	0.๖๕๔		บางกอก		
	แม่วาง	0.๙๙๖	0.๖๔๔		เมืองนครปฐม		
	แม่อ้าย	๑.๐๘๐	0.๗๑๗	นครพนม	ท่าอุเทน	0.๓๐๗	0.๐๖๔
	แม่่อน	0.๙๙๗	0.๗๙๗		ราษฎร์บุรี	๐.๐๘๗	๐.๐๗๙
	เวียงแหง	๑.๐๙๙	0.๗๙๔		นา闷	๐.๐๗๗	๐.๐๗๑
	สังข์มิช	๐.๙๖๗	๐.๖๔๔		นาหม	๐.๖๘๕	๐.๐๙๙
	สันกำแพง	๐.๙๙๖	๐.๖๓๐		นาหัวร้า	๐.๖๙๙	๐.๐๙๐
	สันทราย	๐.๙๙๗	๐.๖๔๑		ป้านแพง	๐.๖๙๖	๐.๐๗๒
	สันป่าตอง	๐.๙๙๘	๐.๖๔๔		ปลาปาก	๐.๖๙๕	๐.๐๗๔
	สารภี	๐.๙๙๙	๐.๖๙๖		โพนทุมสวรรค์	๐.๖๙๓	๐.๐๙๑
	หนองคาย	๐.๙๙๑	๐.๖๙๓		เมืองนครพนม	๐.๖๙๓	๐.๐๖๐
	ออมก้อย	๐.๙๙๗	๐.๖๔๔		เรณุนคร	๐.๖๙๙	๐.๐๗๕
	ชุมต	๐.๙๙๙	๐.๖๙๗		วังยาง	๐.๖๙๙	๐.๐๙๓
	กันตัง	๐.๑๙๙	๐.๘๙๖		ศรีสังครา	๐.๖๙๙	๐.๐๙๓
ตรัง	นาโยง	๐.๑๙๙	๐.๘๙๙	นครศรีธรรมราช	ชุมยม	๐.๗๙๖	๐.๐๖๗
	ปะเหลียน	๐.๑๙๙	๐.๘๙๙		จุฬารัตน์	๐.๗๙๖	๐.๐๗๙
	เมืองตรัง	๐.๑๙๙	๐.๘๙๙		ฉวาง	๐.๗๙๙	๐.๐๙๙
	รัชฎา	๐.๑๙๙	๐.๘๙๙		เมินพระเกียรติ	๐.๗๙๙	๐.๐๙๙
	บ้านดعاชา	๐.๑๙๖	๐.๘๙๙		ชุมวาร	๐.๗๙๙	๐.๐๙๙
	วังวิเศษ	๐.๑๙๙	๐.๘๙๙		ช้างคลาน	๐.๗๙๙	๐.๐๙๙
	สีกา	๐.๑๙๙	๐.๘๙๙		เมืองใหญ่	๐.๗๙๙	๐.๐๙๙
	หาดสำราญ	๐.๑๙๙	๐.๘๙๙		ถ้ำพรพรรณรา	๐.๗๙๙	๐.๐๙๖
	ห้วยยอด	๐.๑๙๙	๐.๘๙๙		ท่าศาลา	๐.๗๙๙	๐.๐๙๖
	ท่าสอยยาง	๐.๗๙๙	๐.๗๙๙		ทุ่งสง	๐.๗๙๙	๐.๐๙๖
ตาก	บ้านดาก	๐.๕๙๓	๐.๗๙๙		ทุ่งใหญ่	๐.๗๙๙	๐.๐๙๙
	หนองระ	๐.๕๙๗	๐.๗๙๙		นาพี่ด้า	๐.๗๙๙	๐.๐๙๙
	เมืองตาก	๐.๕๙๗	๐.๗๙๙		นาบอน	๐.๗๙๙	๐.๐๙๙
	แม่รำมาด	๐.๖๙๙	๐.๗๙๙		บางขัน	๐.๗๙๙	๐.๐๙๙
	แม่สอด	๐.๖๙๙	๐.๗๙๙		ป่ากอกนัง	๐.๗๙๙	๐.๐๙๙
	วังเจ้า	๐.๕๙๙	๐.๗๙๙		พรหมคีรี	๐.๗๙๙	๐.๐๙๙
	สามเงา	๐.๕๙๙	๐.๗๙๙		พระพรหม	๐.๗๙๙	๐.๐๙๙
	อุ่มคง	๐.๖๙๙	๐.๗๙๙		พิปูน	๐.๗๙๙	๐.๐๙๙
					เมืองนครศรีธรรมราช	๐.๖๙๙	๐.๐๙๙

จังหวัด	อำเภอ	ค่าความเร่งตอบสนอง เชิงสเปกตรัม		จังหวัด	อำเภอ	ค่าความเร่งตอบสนอง เชิงสเปกตรัม	
		$S_s$	$S_i$			$S_s$	$S_i$
พะเยา (ต่อ)	เมือง	0.๗๘๗	0.๑๕๖	แม่ฮ่องสอน	ชุมยานุ	0.๙๙๔	0.๒๐๔
พะงان	กะปง	0.๖๕๓	0.๑๗๗		ปางมษ้า	๑.๐๕๙	0.๒๗๐
	นาภยา	0.๖๕๒	0.๑๗๙		ปาย	๑.๐๙๔	0.๒๖๗
	ศรีราชา	0.๖๖๓	0.๑๗๖		เมืองแม่ฮ่องสอน	๐.๙๖๒	0.๑๒๗
	ดอยก้าวหูง	0.๖๗๗	0.๑๗๘		แม่ล้าน้อย	๐.๙๘๗	0.๑๗๙
	ดอยก้าวป่า	0.๖๖๑	0.๑๗๙		หมู่บ้านเวียง	๐.๙๗๗	0.๑๗๙
	ทับปุด	0.๖๖๗	0.๑๐๙		สบเมย	๐.๙๗๔	0.๒๐๑
	ท้ายเหมือง	0.๖๖๗	0.๑๒๕		กระบูรี	๐.๙๙๔	0.๐๙๙
	เมืองพังงาน	0.๖๗๗	0.๑๗๙		กะเปอร์	๐.๙๙๒	0.๑๐๕
					เมืองนวนอง	๐.๙๙๐	0.๐๙๙
พิษณุโลก	ชาติธรรมการ	0.๕๙๔	0.๐๙๙		สละกุ่น	๐.๙๙๔	0.๐๙๙
	นครไทย	0.๖๙๑	0.๐๗๐	ราชบุรี	สุขสำราญ	๐.๙๙๔	0.๑๙๑
	เนินมะปราง	0.๗๒๕	0.๐๕๙		บ้านค่า	๐.๙๙๘	0.๑๒๓
	บางกระฐุ่น	0.๗๙๐	0.๐๕๙		จอมบึง	๐.๙๙๙	0.๑๙๙
	บางระกำ	0.๖๖๙	0.๐๙๐		บ้านปิง	๐.๙๙๑	0.๑๙๙
	พรหมพิราม	0.๗๙๑	0.๐๙๙		โพธาราม	๐.๙๙๔	0.๑๒๓
	เมืองพิษณุโลก	0.๖๙๙	0.๐๙๙		สวนผึ้ง	๐.๙๙๑	0.๑๙๙
	วังทอง	0.๖๙๕	0.๐๙๙		ปากท่อ		
	วัดโนเบศ	0.๗๙๙	0.๐๙๙		วัดเพลง		แม่น้ำกรุงเทพฯ โขบ ๑
เพชรบุรี	แม่กลอง	0.๗๙๐	0.๑๙๑		เมืองราชบุรี		
	ชะอ้อ	0.๖๙๗	0.๐๙๙		คำเป็นเศษดาว		
	ท่ายาง	0.๖๐๙	0.๐๙๙		บางแพ		แม่น้ำกรุงเทพฯ โขบ ๒
	บ้านค่า	0.๗๙๑	0.๐๙๙	สำปาง	กาชาด	๐.๙๙๘	0.๑๙๙
	บ้านแหลม	0.๖๐๒	0.๐๙๙		กราก	๐.๙๙๙	0.๑๙๙
	เมืองเพชรบุรี	0.๗๙๙	0.๐๙๙		แม็จทั่ม	๐.๙๙๑	0.๑๙๙
	หนองหญ้าปล้อง	0.๖๙๙	0.๑๙๙		เดิน	๐.๙๙๗	0.๑๙๙
	เขาข้อ				เมืองปาน	๐.๙๙๔	0.๑๙๙
					เมืองล้าสำปาง	๐.๙๙๕	0.๑๙๙
แพร่	เด่นซี้	0.๙๙๓	0.๑๙๙		แม่ทะ	๐.๙๙๐	0.๑๙๙
	เมืองแพร่	๐.๙๙๙	0.๑๙๙		แม่พริก	๐.๙๙๖	0.๑๙๙
	ร้องกวาง	๐.๙๙๕	0.๑๙๙		แม่มาชา	๐.๙๙๔	0.๑๙๙
	ล่อง	๐.๙๙๐	0.๑๙๙		วังเหนือ	๐.๙๙๙	0.๑๙๙
	วังชัน	๑.๐๙๖	0.๑๙๙		สามปาราบ	๐.๙๙๔	0.๑๙๙
	สอง	๐.๙๙๙	0.๑๙๙		เสริมงาน	๐.๙๙๕	0.๑๙๙
	สูงเนิน	๐.๙๙๙	0.๑๙๙		หัวฉสรร	๐.๙๙๔	0.๑๙๙
	หนองกว่างไช	๐.๙๙๗	0.๑๙๙	ล้านนา	ทุ่งหัวช้าง	๐.๙๙๙	0.๒๑๓
					บ้านอี้	๐.๙๙๒	0.๒๐๙
เชียงใหม่	กะญ្តិ	๐.๙๑๖	0.๑๙๙		บ้านເຊີ່ງ	๐.๙๙๗	0.๒๑๗
	คลາ	๐.๙๙๓	0.๑๙๙				
	เมืองเชียงใหม่	๐.๙๙๙	0.๑๙๙				

จังหวัด	อำเภอ	ค่าความเร่งตอบสนอง เชิงสปีดวัม	
		$S_2$	$S_1$
สุราษฎร์ธานี (ต่อ)	บ้านนาสาร	0.๑๙๕	0.๐๘๓
	พนม	0.๒๙๗	0.๐๙๔
	พระแสง	0.๖๖๔	0.๐๙๕
	พุนพิน	0.๒๗๘	0.๐๙๓
	เมืองสุราษฎร์ธานี	0.๑๘๘	0.๐๙๐
	วิภาวดี	0.๒๙๖	0.๐๙๓
	เวียงสา	0.๒๐๑	0.๐๙๔
หนองคาย	ท่าปลา	0.๒๑๒	0.๐๕๑
	แม่ได	0.๑๙๑	0.๐๕๐
	โพธิ์ตาก	0.๒๐๔	0.๐๕๒
	โนนที่ลี่	0.๒๑๘	0.๐๕๑
	เมืองหนองคาย	0.๑๙๖	0.๐๕๔
	รัตนาภิ	0.๒๑๑	0.๐๕๓
	ศรีเชียงใหม่	0.๑๙๗	0.๐๕๐
	สรงเคร	0.๑๙๙	0.๐๕๗
	สังค์	0.๒๐๐	0.๐๕๓
อุดรธานี	ตรอน	0.๑๙๔	0.๑๖๗
	ห้องแสงขัน	0.๕๗๐	0.๑๙๔
	ท่าปลา	0.๖๗๑	0.๑๕๕
	น้ำป่าต	0.๕๕๖	0.๑๑๘
	บ้านโคก	0.๕๙๔	0.๑๐๘
	พิชัย	0.๖๗๗	0.๑๕๔
	พากเพ	0.๕๕๕	0.๑๑๔
	เมืองอุดรธานี	0.๕๗๘	0.๑๗๘
	สันแล	0.๕๕๘	0.๑๓๕
อุทัยธานี	ทับทิม	0.๖๔๔	0.๐๙๑
	บ้านไผ่	0.๖๙๙	0.๑๐๗
	เมืองอุทัยธานี	0.๖๖๕	0.๐๙๔
	ล้านสัก	0.๖๙๑	0.๑๐๘
	ส่าวังภารম	0.๖๐๒	0.๐๙๑
	หนองชาห่าย่าง	0.๖๙๘	0.๐๙๐
	หนองจาง	0.๖๙๗	0.๑๐๐
	ห้วยคด	0.๖๙๖	0.๑๐๑

ตารางที่ ก-๓ ค่าสัมประสิทธิ์สำหรับชั้นดิน ณ ที่ตั้งอาคาร  $F_y$

ประเภทของ ชั้นดิน	ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับชั้นดินในวันรุนแรงสูงสุดที่พิจารณาที่ cabin ๑.๐ วินาที				
	$S_1 \leq 0.10$	$S_1 = 0.10$	$S_1 = 0.30$	$S_1 = 0.50$	$S_1 \geq 0.50$
A	๐.๔	๐.๘	๐.๘	๐.๘	๐.๘
B	๑.๐	๑.๐	๑.๐	๑.๐	๑.๐
C	๑.๗	๑.๖	๑.๕	๑.๔	๑.๓
D	๒.๔	๒.๐	๑.๘	๑.๖	๑.๕
E	๓.๕	๓.๒	๒.๘	๒.๕	๒.๔
F	จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์การตอบสนองของดินเป็นกรณี ๆ ไป				

#### ก๔. การปรับค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบ

ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบที่ cabin สั้น ๐.๒ วินาที ( $S_{DS}$ ) และที่ cabin สั้น ๑ วินาที ( $S_{DI}$ ) คำนวณจากสมการ

$$S_{DS} = \frac{2}{3} S_{MS} \quad (\text{ก-๓})$$

$$S_{DI} = \frac{2}{3} S_{MI} \quad (\text{ก-๔})$$

#### ก๕. ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบ


ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบ  $S_x$  ซึ่งเป็นค่าบนพื้นดิน จำแนกเป็นค่าสำหรับวิธีการออกแบบด้วยวิธีแรงสติกติเทียบเท่าและด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์ ซึ่งขึ้นกับตำแหน่ง ณ ที่ตั้งของอาคาร ดังนี้

##### ก๕.๑ พื้นที่นอกเมืองกรุงเทพ


- (1) สำหรับการคำนวณแรงแผ่นดินไหวด้วยวิธีแรงสติกติเทียบเท่า ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบ ให้ใช้ตามรูปที่ ก-๑ กรณีที่พื้นที่ที่ทำการออกแบบมีค่า  $S_{DI} \leq S_{DS}$  และให้ใช้ตามรูปที่ ก-๒ กรณีที่พื้นที่ที่ทำการออกแบบมีค่า  $S_{DI} > S_{DS}$  โดยที่  $S_{DS}$  และ  $S_{DI}$  คือ ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบตามหัวข้อ ก๔
- (2) สำหรับการคำนวณแรงแผ่นดินไหวด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์ ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม ให้ใช้ตามรูปที่ ก-๓ กรณีที่พื้นที่ที่ทำการออกแบบมีค่า  $S_{DI} \leq S_{DS}$  และให้ใช้ตามรูปที่ ก-๔ กรณีที่พื้นที่ที่ทำการออกแบบมีค่า  $S_{DI} > S_{DS}$  โดยที่  $S_{DS}$  และ  $S_{DI}$  คือ ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบตามหัวข้อ ก๔

ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่แสดงในรูปที่ ก-๑ ถึงรูปที่ ก-๔ เป็นค่าที่สอดคล้องกับค่าอัตราส่วนความหน่วงเท่ากับร้อยละ ๔ แต่หากอัตราส่วนความหน่วงมีค่าเท่ากับร้อยละ ๒.๕ ให้ปรับค่า  $S_x$  โดยหารด้วย ๐.๖๕ สำหรับกรณีที่ cabin การสั่น  $T \geq T_0$  หรือคำนวณค่า  $S_x$  ตามสมการ ก-๔ สำหรับกรณีที่ cabin การสั่น  $T < T_0$

$$S_x = S_{DS} \left[ (3.88) \frac{T}{T_0} + 0.4 \right] \quad (\text{ก-๕})$$



รูปที่ ก-๓ ความเร่งตอบสนองเชิงสถาปัตย์รับรู้สำหรับการคำนวนแรงแผ่นดินไหวด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์ สำหรับพื้นที่นอกเยอรมันทุก ที่มีค่า  $S_{DI} \leq S_{DS}$



รูปที่ ก-๔ ความเร่งตอบสนองเชิงสถาปัตย์รับรู้สำหรับการคำนวนแรงแผ่นดินไหวด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์ สำหรับพื้นที่นอกเยอรมันทุก ที่มีค่า  $S_{DI} > S_{DS}$

#### ก-๕.๒ พื้นที่ในเยอรมัน

พื้นที่ในเยอรมันตามกฎกระทรวงครอบคลุมกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมลฑลหลายจังหวัด พื้นที่นี้ได้ถูกแบ่งย่อยเป็น ๗ โซน ดังรูปที่ ก-๕ ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสถาปัตย์รับรู้สำหรับการออกแบบ ในพื้นที่ ๗ โซนนี้ขึ้นกับวิธีการออกแบบ ดังนี้





- (๑) สำหรับการคำนวนแรงแผ่นดินไหวด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า ให้ใช้ตามความเร่งตอบสนองเชิงสถาปัตย์รับรู้สำหรับการออกแบบที่กำหนดในรูปที่ ก-๖ หรือใช้ตามค่าที่แสดงในตารางที่ ก-๔ และตารางที่ ก-๕
- (๒) สำหรับการคำนวนแรงแผ่นดินไหวด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์ ให้ใช้ตามความเร่งตอบสนองเชิงสถาปัตย์รับรู้สำหรับการออกแบบที่กำหนดในรูปที่ ก-๗ หรือใช้ตามค่าที่แสดงในตารางที่ ก-๖ และตารางที่ ก-๗


(ทั้งจังหวัด)

จังหวัดสมุทรสงคราม

(ทั้งจังหวัด)

รูปที่ ก-๕ การแบ่งโซนพื้นที่ในแขวงกรุงเทพฯ เพื่อการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว





รูปที่ ก-๗ ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการคำนวณแรงแผ่นดินไหวด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์  
สำหรับโซน ๑-๗ ของพื้นที่ในแอ่งกรุงเทพ

ตารางที่ ก-๔ ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการคำนวณแรงแผ่นดินไหวด้วยวิธีแรงสติกเทียบเท่าสำหรับ  
พื้นที่ในโซนต่าง ๆ (อัตราส่วนความหน่วง ๒.๕%) ของพื้นที่ในแอ่งกรุงเทพ

$S_a$	$S_a$	$S_{DS}$	$S_a$	$S_{DI}$	$S_a$	$S_a$	$S_a$	$S_a$	$S_a$
โซน	(๐.๐๑)	(๐.๒)	(๐.๔)	(๐.๘)	(๑.๖)	(๓.๐)	(๕.๐)	(๕.๐)	(๖.๐)
๑	๐.๔๕๕	๐.๔๕๕	๐.๔๕๕	๐.๒๗๓	๐.๑๑๐	๐.๐๕๓	๐.๐๔๒	๐.๐๓๑	๐.๐๒๙
๒	๐.๔๗๙	๐.๔๗๙	๐.๔๗๙	๐.๒๘๙	๐.๑๙๖	๐.๐๙๙	๐.๐๕๙	๐.๐๓๙	๐.๐๒๐
๓	๐.๓๒๐	๐.๓๒๐	๐.๓๒๐	๐.๑๕๓	๐.๐๗๗	๐.๐๙๙	๐.๐๖๔	๐.๐๔๔	๐.๐๓๔
๔	๐.๓๗๐	๐.๓๗๐	๐.๓๗๐	๐.๒๖๔	๐.๑๑๔	๐.๑๐๐	๐.๐๗๗	๐.๐๕๗	๐.๐๒๗
๕	๐.๒๒๐	๐.๒๒๐	๐.๒๒๐	๐.๑๕๐	๐.๐๗๗	๐.๐๗๖	๐.๐๖๗	๐.๐๔๗	๐.๐๓๗
๖	๐.๓๕๐	๐.๓๕๐	๐.๓๕๐	๐.๑๙๘	๐.๐๙๗	๐.๐๕๓	๐.๐๔๐	๐.๐๒๕	๐.๐๑๕
๗	๐.๒๗๑	๐.๒๗๑	๐.๒๗๑	๐.๑๗๑	๐.๐๘๗	๐.๐๓๗	๐.๐๒๔	๐.๐๑๖	๐.๐๑๐

ตารางที่ ก-๕ ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการคำนวณแรงแผ่นดินไหวด้วยวิธีแรงสติกเทียบเท่าสำหรับ  
พื้นที่ในโซนต่าง ๆ (อัตราส่วนความหน่วง ๕.๐%) ของพื้นที่ในแอ่งกรุงเทพ

$S_a$	$S_a$	$S_{DS}$	$S_a$	$S_{DI}$	$S_a$	$S_a$	$S_a$	$S_a$	$S_a$
โซน	(๐.๐๑)	(๐.๒)	(๐.๔)	(๐.๘)	(๑.๖)	(๓.๐)	(๕.๐)	(๕.๐)	(๖.๐)
๑	๐.๓๖๐	๐.๓๖๐	๐.๓๖๐	๐.๑๗๑	๐.๐๘๕	๐.๐๓๑	๐.๐๑๔	๐.๐๐๗	๐.๐๒๒

**ผนวก ข**  
**การจำแนกลักษณะความไม่สม่ำเสมอของรูปทรงโครงสร้าง**


**ข. การจำแนกลักษณะความไม่สม่ำเสมอของรูปทรงโครงสร้าง**

รูปทรงของอาคารสามารถจำแนกเป็น อาคารที่มีรูปทรงโครงสร้างที่สม่ำเสมอ (Regular) และอาคารที่มีรูปทรงโครงสร้างไม่สม่ำเสมอ (Irregular) โดยอาคารในกลุ่มหลัง ยังสามารถจำแนกแยกย่อยออกเป็น อาคารที่มีรูปทรงโครงสร้างไม่สม่ำเสมอในแนวระนาบ (Horizontal Irregularity) และ ไม่สม่ำเสมอในแนวตั้ง (Vertical Irregularity) ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้


**ข.๑ ความไม่สม่ำเสมอของรูปทรงโครงสร้างในแนวระนาบ**

อาคารที่มีลักษณะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบตามรายการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นอาคารที่มีความไม่สม่ำเสมอของรูปทรงโครงสร้างในแนวระนาบ

- (๑) ความไม่สม่ำเสมอของการบิด (Torsional Irregularity) คือ กรณีที่ค่าสูงสุดของการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นที่ขอบด้านหนึ่งของอาคาร ที่คำนวณจากแรงแผ่นดินไหวที่รวมผลของแรงบิดโดยบังเอิญ (Accidental Torsion) เข้าไปแล้ว มีค่ามากกว่า ๑.๒ เท่าของค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นที่ขอบห้อง ๒ ด้านของอาคาร ดังแสดงในรูปที่ ๑-๑ (ก) ในการคำนวณผลของแรงบิดโดยบังเอิญสามารถใช้ค่าตัวประกอบขยายแรงบิดโดยบังเอิญ ( $A_x$ ) เท่ากับ ๑.๐ อนึ่งเกณฑ์พิจารณาที่ได้เฉพาะกับอาคารที่มีโครงสร้างแข็งหรือกึ่งแข็งเท่านั้น
- (๒) ความไม่สม่ำเสมอของการบิดอย่างมาก (Extreme Torsional Irregularity) คือ กรณีที่ค่าสูงสุดของการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นที่ขอบด้านหนึ่งของอาคาร ที่คำนวณจากแรงแผ่นดินไหวที่รวมผลของแรงบิดโดยบังเอิญ (Accidental Torsion) เข้าไปแล้ว มีค่ามากกว่า ๑.๕ เท่าของค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นที่ขอบห้อง ๒ ด้านของอาคาร ในการคำนวณผลของแรงบิดโดยบังเอิญสามารถใช้ค่าตัวประกอบขยายแรงบิดโดยบังเอิญ ( $A_x$ ) เท่ากับ ๑.๐ อนึ่งเกณฑ์พิจารณาที่ได้เฉพาะกับอาคารที่มีโครงสร้างแข็งหรือกึ่งแข็งเท่านั้น
- (๓) ความไม่สม่ำเสมอจากความไม่ต่อเนื่องของไดอะแฟรม (Diaphragm Discontinuity Irregularity) คือ กรณีที่มีลักษณะหักมุมเข้าช้าใน ทำให้เกิดส่วนยื่น โดยที่ส่วนยื่นนี้มีระยะยาวในแต่ละทิศทางมากกว่าร้อยละ ๑๕ ของมิติของผังในทิศทางนั้น ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ ๑-๑ (๙)
- (๔) ความไม่สม่ำเสมอจากความไม่ต่อเนื่องของไดอะแฟรม (Diaphragm Discontinuity Irregularity) คือ กรณีที่ไดอะแฟรมมีความไม่ต่อเนื่อง หรือมีการเปลี่ยนค่าสติฟเนสอย่างฉับพลันในบางบริเวณ ซึ่งรวมถึงกรณีที่พื้นที่มีช่องเปิดมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่พื้น (ไดอะแฟรม) ทั้งหมดดังแสดงในรูปที่ ๑-๑ (ค) หรือกรณีที่ค่าสติฟเนสประสิทธิผลโดยรวมของไดอะแฟรมของชั้นใดชั้นหนึ่ง มีการเปลี่ยนแปลงค่ามากกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับชั้นถัดไป
- (๕) ความไม่สม่ำเสมอจากการยื่นออกจากระนาบของกำแพงในชั้นถัดไป ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ ๑-๑ (๙)
- (๖) ความไม่สม่ำเสมอจากระบบที่ไม่ขนานกัน (Nonparallel System Irregularity) คือกรณีที่โครงสร้างแนวตั้งที่ด้านหน้าและด้านหลัง เช่น กำแพงรับแรงเฉือนมีความไม่ต่อเนื่อง เช่นก้าวในชั้นใดชั้นหนึ่งยื่นออกจากระนาบของกำแพงในชั้นถัดไป ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ ๑-๑ (จ)



ค. ความไม่สม่ำเสมอจากความไม่ต่อเนื่องของไถ่ไฟฟ์รัม



จ. ความไม่สม่ำเสมอจากการเขี้ยวออกนอกฐาน


ก. ความไม่สม่ำเสมอจากระบบที่ไม่ขนานกัน

รูปที่ ๖-๑ ความไม่สม่ำเสมอของรูปทรงโครงสร้างในแนวราบ (ต่อ)


#### ข.๒ ความไม่สม่ำเสมอของโครงสร้างในแนวตั้ง (Vertical Structural Irregularities )

อาคารที่มีลักษณะรูปแบบโดยรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบตามรายการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นอาคารที่มีความไม่สม่ำเสมอของรูปทรงโครงสร้างในแนวตั้ง


- ความไม่สม่ำเสมอของสติฟเนส หรือมีชั้นที่อ่อน (Stiffness-Soft Story Irregularity) คือ การณ์ที่มีชั้นหนึ่งชั้นใดของอาคารมีค่าสติฟเนสทางด้านข้าง (Lateral Stiffness) น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของค่าในชั้นที่เหนืออัดชั้นไป หรือน้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของค่าสติฟเนสเฉลี่ยของสามชั้นที่เหนือชั้นไป ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ ๖-๒ (ก)
- ความไม่สม่ำเสมออย่างมากของสติฟเนส หรือมีชั้นที่อ่อนอย่างมาก (Stiffness-Extreme Soft Story Irregularity) คือ การณ์ที่มีชั้นหนึ่งชั้นใดของอาคารมีค่าสติฟเนสทางด้านข้าง (Lateral Stiffness) น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของค่าในชั้นที่เหนืออัดชั้นไป หรือน้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของค่าสติฟเนสเฉลี่ยของสามชั้นที่เหนือชั้นไป
- ความไม่สม่ำเสมอของมวล (Mass Irregularity) คือการณ์ที่ค่ามวลประสิทธิผล (Effective Mass) ตามข้อ ๖. ของชั้นหนึ่งชั้นใด มีค่ามากกว่าร้อยละ ๑๕๐ ของมวลประสิทธิผลของชั้นบนหรือชั้นล่างที่อ่อน อัดไป ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ ๖-๒ (ข) อาคารที่มีหลังคาที่มีมวลน้อยกว่าพื้นชั้นอัดลงมา ไม่ถือว่าเป็นอาคารที่มีความไม่สม่ำเสมอของมวล
- ความไม่สม่ำเสมอทางเรขาคณิตของรูปทรงในแนวตั้ง (Vertical Geometric Irregularity) คือการณ์ที่มีติดในแนวราบของระบบด้านแรงด้านข้าง ณ ชั้นหนึ่งชั้นใด มีค่ามากกว่าร้อยละ ๑๓๐ ของค่าในชั้นบน




(ข) ความไม่สม่ำเสมอของมวล



(ค) ความไม่สม่ำเสมอทางเรขาคณิตของรูปทรงในแนวตั้ง



(ง) ความไม่ต่อเนื่องในระนาบ



(จ) ความไม่ต่อเนื่องของกำลัง

รูปที่ ข-๓ ความไม่สม่ำเสมอของโครงสร้างในแนวตั้ง (ต่อ)

ข.๓ ข้อจำกัดและข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับอาคารที่รูปทรงโครงสร้างไม่สม่ำเสมอ

- (๑) อาคารที่มีประทักษิรการอกรอบแบบด้านหน้าแผ่นดินใหญ่แบบ ง จะต้องไม่เป็นอาคารที่มีความไม่สม่ำเสมอในแนวตั้งแบบ (๔x)
- (๒) อาคารที่มีความไม่สม่ำเสมอในแนวตั้งแบบ (๕x) จะมีความสูงได้ไม่เกิน ๒ ชั้น หรือ ๘ เมตร เว้นแต่ อาคารนั้นสามารถด้านหน้าการสั่นสะเทือนของแผ่นดินใหญ่สกิดเทียบเท่าที่คุณด้วยตัวประกอบกำลัง ส่วนเกิน ( $\Omega_0$ ) ได้
- (๓) อาคารที่มีความไม่สม่ำเสมอในแนวราบแบบ (๔) หรือในแนวตั้งแบบ (๕) จะต้องได้รับการอกรอบแบบ ให้องค์อาคารต่าง ๆ ที่รองรับกำแพงหรือโครงสร้างที่ไม่ต่อเนื่อง มีกำลังเพียงพอที่จะด้านหน้าแรงซึ่ง เกิดจากน้ำหนักบรรทุก กระทำร่วมกับแรงแผ่นดินใหญ่สกิดเทียบเท่าที่คุณด้วยตัวประกอบกำลัง ส่วนเกิน ( $\Omega_0$ )

**ผนวก C**  
**การจำแนกประเภทขั้นดินที่ตั้งอาคารสำหรับการออกแบบรับแรงแผ่นดินไหว**

**ค.1. การจำแนกประเภทของขั้นดินที่ตั้งอาคาร**

การจำแนกประเภทของขั้นดินที่ตั้งอาคาร จะพิจารณาจากคุณสมบัติของขั้นดิน ตั้งแต่ผิวดินลงไปจนถึงความลึก ๓๐ เมตร หากไม่มีข้อมูลดินที่ชัดเจนเพียงพอที่จะนำมาใช้จำแนกประเภท และไม่สามารถทำการสำรวจดินให้สมบุคุณว่าประเภทของขั้นดิน เป็นประเภท D เนื่องแต่กรณีที่มีผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดว่าขั้นดิน ณ ตำแหน่งนั้นเป็นประเภท E หรือ F นอกจากนี้ ในการณ์ที่มีขั้นดินที่หนามากกว่า ๓ เมตร อยู่ระหว่างฐาน rak กับขั้นดิน จะต้องไม่กำหนดให้ขั้นดินเป็นประเภท A หรือ B

**ค.2. การวิเคราะห์การตอบสนองของขั้นดิน**

ในการณ์ที่อาคารตั้งอยู่บนขั้นดินประเภท F จะต้องทำการวิเคราะห์การตอบสนองของขั้นดินต่อคลื่นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (Site Response Analysis) เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบอาคาร

**ค.3. การกำหนดประเภทขั้นดิน**

ประเภทขั้นดิน จะถูกจำแนกตามเกณฑ์ที่แสดงในตารางที่ ค-๑ และมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังแสดงด้านล่างนี้

**ค.3.๑ ขั้นดินประเภท F**

ขั้นดินที่มีลักษณะต่อไปนี้ ให้จัดเป็นขั้นดินประเภท F และต้องทำการวิเคราะห์การตอบสนองของขั้นดินต่อคลื่นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

- ขั้นดินมีโอกาสสวีบตัวภายใต้แผ่นดินไหว เช่นดินที่สามารถเกิดการเหลวตัว (Liquefaction) หรือดินเหนียวที่อ่อนมาก เป็นต้น
- ขั้นดินเหนียวที่วัดอุนทรีย์อยู่มาก และมีความหนานากกว่า ๓ เมตร
- ขั้นดินที่มีความเป็นพลาสติกสูง (มีความหนามากกว่า ๗.๖ เมตรและมีค่า PI มากกว่า ๗๕)
- ขั้นดินเหนียวอ่อนถึงปานกลางที่หนามาก (มีความหนามากกว่า ๓๗ เมตรและมีกำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ น้อยกว่า ๔๐ กิโลปascal)

**ค.3.๒ ขั้นดินประเภท E**

ในการณ์ที่ขั้นดินมีไข่ประเภท F และมีขั้นดินเหนียวหนากกว่า ๓ เมตรซึ่งมีกำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ ( $r_s$ ) น้อยกว่า ๒๕ กิโลปascal และมีปริมาณน้ำในดิน ( $w$ ) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๔๐ และมีชีดพลาสติก PI มากกว่า ๒๐ ให้จัดเป็นขั้นดินประเภท E

**ค.3.๓ ขั้นดินประเภท C, D, และ E**

การจำแนกประเภทดินเป็นประเภท C, D, และ E สามารถทำได้โดยพิจารณาจากค่าต่อไปนี้

- ค่าความเร็วคลื่นเฉือนเฉลี่ย ( $v_s$ ) ในช่วงความลึก ๓๐ เมตรแรก (เรียกว่าวีชี  $v_s$ )
- ค่าการทดสอบฝังจมมาตรฐานเฉลี่ย (Average Field Standard Penetration Resistance,  $\bar{N}$ ) ในช่วงความลึก ๓๐ เมตรแรก (เรียกว่าวีชี  $\bar{N}$ )
- ค่าการทดสอบฝังจมมาตรฐานเฉลี่ย ( $PI < 20$ ) (Average Standard Penetration Resistance for Cohesionless Soil Layer,  $\bar{N}_{st}$ ) ในช่วงความลึก ๓๐ เมตรแรก และค่ากำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำเฉลี่ย ( $r_s$ ) สำหรับดินเหนียว ( $PI > 20$ ) ในช่วงความลึก ๓๐ เมตรแรก หากเกณฑ์ของ  $\bar{N}_{st}$  และ  $r_s$  แตกต่างกัน ให้เลือกประเภทขั้นดินที่อ่อนกว่า

ค.๔.๒ ค่าการทดสอบฝังจมมาตรฐานเฉลี่ยและการทดสอบฝังจมมาตรฐานเฉลี่ยสำหรับชั้นทราย

ค่าของการทดสอบฝังจมมาตรฐานเฉลี่ย ( $\bar{N}$ ) ในช่วงความลึก ๓๐ เมตรแรก สามารถคำนวณได้จาก

$$\bar{N} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{\sum_{i=1}^n \frac{d_i}{N_i}} \quad (\text{ค.๒})$$

โดยที่  $N_i$  คือ ค่าการทดสอบฝังจมมาตรฐาน สำหรับชั้นดินทราย ติดเหนียว และหิน ชั้นดินที่  $i$

$d_i$  คือ ความหนา สำหรับชั้นดินทราย ติดเหนียว และหิน ชั้นดินที่  $i$

$n$  คือ จำนวนชั้นดิน ในช่วงความลึก ๓๐ เมตรแรก

ค่าของการทดสอบฝังจมมาตรฐานเฉลี่ยสำหรับชั้นทราย ( $\bar{N}_{ch}$ ) ในช่วงความลึก ๓๐ เมตรแรก สามารถคำนวณได้จาก

$$\bar{N}_{ch} = \frac{d_s}{\sum_{i=1}^m \frac{d_i}{N_i}} \quad (\text{ค.๓})$$

โดยที่  $N_i$  คือ ค่าค่าการทดสอบฝังจมมาตรฐานสำหรับชั้นดินทรายที่  $i$

$d_i$  คือ ความหนาสำหรับชั้นดินทรายชั้นดินที่  $i$

$d_s$  คือ ความหนาของชั้นดินทรายทั้งหมดในช่วง ๓๐ เมตรแรก ( $\sum_i d_i = d_s$  โดย  $m$  เป็นจำนวนชั้นดินทราย)

ค.๔.๓ ค่ากำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำเฉลี่ย

ค่ากำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำเฉลี่ย ( $\bar{s}_u$ ) ของชั้นดินสามารถคำนวณได้จาก

$$\bar{s}_u = \frac{d_c}{\sum_{i=1}^k \frac{d_i}{s_{ui}}} \quad (\text{ค.๔})$$

โดยที่  $d_c$  คือ ความหนาของชั้นดินเหนียวทั้งหมดในช่วง ๓๐ เมตรแรก

$d_i$  คือ ความหนาสำหรับชั้นดินเหนียวชั้นดินที่  $i$  ( $\sum_i d_i = d_c$ )

$s_{ui}$  คือ ค่ากำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำของชั้นดิน  $i$  แต่ไม่เกิน ๒๕๐ กิโลปอนด์

ระบบโครงสร้างโดยรวม	ระบบต้านแรงด้านข้าง	ค่าตัวประกอบ		ประเภทการออกแบบด้านทานแรงแผ่นดินไหว		
		R	$\Omega_0$	ช	ค	ง
๒. ระบบโครงอาคาร (Building Frame System) (ต่อ)	กำแพงรับแรงเฉือนหล่อสำเร็จแบบธรรมด้า (Ordinary Precast Shear Wall)	๔	๒.๕	✓	X	X
	กำแพงรับแรงเฉือนหล่อสำเร็จแบบที่มีการให้รายละเอียดความหนึ่ยวนปานกลาง (Intermediate Precast Shear Wall)	๕	๒.๕	✓	✓	X
๓. ระบบโครงต้านแรงดัด (Moment Resisting Frame)	โครงต้านแรงดัดเหล็กที่มีความหนึ่ยวนพิเศษ (Ductile/ Special Steel Moment-Resisting Frame)	๘	๓	✓	✓	✓
	โครงถักต้านแรงดัดที่มีการให้รายละเอียดความหนึ่ยวนพิเศษ (Special Truss Moment Frame)	๗	๓	✓	✓	✓
	โครงต้านแรงดัดเหล็กที่มีความหนึ่ยวนปานกลาง (Intermediate Steel Moment Resisting Frame)	๔.๕	๓	✓	✓	*
	โครงต้านแรงดัดเหล็กธรรมด้า (Ordinary Steel Moment Resisting Frame)	๓.๕	๓	✓	✓	X
	โครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความหนึ่ยวนพิเศษ (แบบหล่อในที่ หรือ แบบหล่อสำเร็จ) (Precast or Cast-in-Place Ductile/ Special Reinforced Concrete Moment Resisting Frame)	๘	๓	✓	✓	✓
	โครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความหนึ่ยวนปานกลาง	๕	๓	✓	✓	*
	โครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กแบบธรรมด้า (Ordinary Reinforced Concrete Moment Resisting Frame)	๓	๓	✓	X	X

ระบบโครงสร้างโดยรวม	ระบบต้านแรงด้านข้าง	ค่าตัวประกอบ		ประเภทการออกแบบด้านหน้า		
		R	$\Omega_0$	ช	ค	ง
๖. ระบบปฏิสัมพันธ์ (Shear Wall Frame Interactive System)	ระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างกำแพงรับแรงเฉือนและโครงต้านแรงดัดแบบธรรมด้าที่ไม่มีการให้รายละเอียดความหนึ่ง (Shear Wall Frame Interactive System with Ordinary Reinforced Concrete Moment Frame and Ordinary Concrete Shear Wall)	๔.๕	๖.๕	✓	✗	✗
๗. ระบบโครงสร้างเหล็กที่ไม่มีการให้รายละเอียดสำหรับรับแรงแผ่นดินไหว (Steel Systems Not Specifically Detailed for Seismic Resistance)	ระบบโครงสร้างเหล็กที่ไม่มีการให้รายละเอียดสำหรับรับแรงแผ่นดินไหว	๓	๓	✓	✓	✗

หมายเหตุ ๑) ✓ = ใช้ได้ ✗ = ห้ามใช้

(๒) \* ระบบต้านแรงด้านข้างที่ประกอบด้วย กำแพงรับแรงเฉือนแบบธรรมด้า โครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความหนึ่งปานกลางหรือความหนึ่งธรรมด้า หรือ โครงต้านแรงดัดเหล็กที่มีความหนึ่งปานกลาง สำหรับประเภทการออกแบบด้านหน้าการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว สามารถใช้ได้กับอาคารที่มีความสูงไม่เกินค่าท่อไปนี้

(๑) ๔๐ เมตร สำหรับ โครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความหนึ่งปานกลางหรือความหนึ่งจำกัด และ โครงต้านแรงดัดเหล็กที่มีความหนึ่งปานกลาง

(๒) ๖๐ เมตร สำหรับ กำแพงรับแรงเฉือนแบบธรรมด้า

ทั้งนี้ในการคำนวณออกแบบด้านกำลังขององค์อาคารให้เพิ่มค่าแรงแผ่นดินไหวที่ใช้ในการออกแบบองค์อาคารอีกร้อยละ ๔๐ แต่ในส่วนการคำนวณค่าการเสียรูปไม่จำเป็นต้องเพิ่มค่าแรงที่ใช้ในการคำนวณ

ในการนี้ที่อาคารมีความสูงมากกว่าที่กำหนด ต้องมีการตรวจสอบภาวะขีดสุด (Limit State) ค่าความเครียดของคอนกรีตและเหล็กเสริม แรงเฉือน ฯลฯ ขององค์อาคาร ว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้สำหรับระดับการให้รายละเอียดขององค์อาคารที่ใช้ ภายใต้แผ่นดินไหวสำหรับออกแบบ และภายใต้แผ่นดินไหวรุนแรงสูงสุดที่พิจารณา ทั้งนี้การตรวจสอบดังกล่าวต้องใช้วิธีการและค่าต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานอื่นที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ หรือมีผลทดสอบที่ยืนยันถึงสมรรถนะขององค์อาคาร

(๓) นิยามของระบบโครงสร้างตามตารางข้างต้น ให้เป็นดังนี้